BALLASTS FERROMAGNETIQUES
POUR LAMPES A DECHARGE: HPL/IOD-400



Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Facteur de Puissance	Poids (kg)	Intensité à 230 V (A)	Dimensions (mm)			
						A	B	L1	L2
HPL 400	220-240	50	0,6	2,97	3,25	68	56	142	166
IOD 400	220-240	50	0,55	2,97	3,5	68	56	142	166

Caractéristiques techniques:

- Ballasts ferromagnétiques pour lampes à vapeur de mercure à haute pression ou à iodure métallique 400W
- Enroulement du bobinage classe H (200°C)
- Imprégnation avec résine de polyester et séchage au four
- Protection classe I
- Classe thermique (t_w) :130°C
- Accroissement Max.de température au-dessus de la température ambiante (ΔT) : 70°C
- Compensation avec condensateur 30/32 µF ±10%
- Rigidité diélectrique : > 2000 V
- Borne à visser : 0,75-2,5 mm²
- Fabriqué selon les normes : NF EN-61 347 et NF EN- 60 923

Schéma de câblage :



Chergui-Kerkennah, 3070 – web: www.kacem-electronic.com– e-mail: kacem.mohamed@planet.tn
Tel / Fax commercial: 74 210 949 / 71 427 840 / 73 339 487- Tel Usine: 74 488 035 / 036 - Fax: 74 488 038