

ST 406

KACEM

ELECTRONIC IND.

strick



Distribution Intensive




Distribution Extensive




ST 406



IP65







Distribution Extensive



Distribution intensive

Caractéristiques techniques

- Tension d'entrée : 220-240V/50Hz
- Puissance : 1000W/1800W/2000W
- Lampes: MHN-LA 1000W/MHN-SA 1800W/2000W
- Le moulage du corps est en aluminium
- Verre trempé : résistant à la chaleur et anti choc
- Réflecteur en aluminium pur
- Support en acier
- Ecrous et vis externes en acier inoxydable
- Joint en silicone moulé résistant à la chaleur
- IP65



Modèle	Puissance	Culot	Tension d'entrée	Dimensions (mm)					
				A	B	C	D	E	F
ST406/1000	MHN-LA 1000W	PsSFC20-6	220-240V/50Hz	531	470	500	451	250	300
ST406/1800	MHN-SA 1800W	PsSFC20-6	220-240V/50Hz	531	470	500	451	250	300
ST406/2000	MHN-SA 2000W	PsSFC20-6	380V/50Hz	531	470	500	451	250	300

ST 024

KACEM
 ELECTRONIC IND.

strick


Single-End






Double-End


ST 024


IP65

Caractéristiques techniques

- Tension d'entrée : 220-240V/50Hz
- Puissance : 1000W / 2000W
- Lampes: MH(1000-2000W)E40, HPS(1000W)E40
- Le moulage du corps est en aluminium
- Verre trempé : résistant à la chaleur et anti choc
- Réflecteur en aluminium pur
- Support en acier
- Ecrous et vis externes en acier inoxydable
- Joint en silicone moulé résistant à la chaleur
- Classe I IP65



Modèle	Puissance	Culot	Tension d'entrée	Dimensions (mm)				
				A	B	C	D	E
ST024	1000W-2000W-T(MH)	E40	220V/50Hz	740	480	595	235	600
ST024	1000W(SON)	E40	220V/50Hz	740	480	595	235	600
ST024	MHN-SA 2000W	PsSFC20-6	380V/50Hz	740	480	595	235	600

